

AGILA

2478YGO125P50

EAN 4031582342192

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Podélná strana upevňovací desky příčně ke směru jízdy.

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, elektricky vodivý, Běhoun:

TENTEprén (termoplastická guma), šedá-neznačující, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	32 mm
Šířka kolečka	60 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Hlava kolečka-Ø	60 mm
Stavební výška	160 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.626 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

AGILA

2478YGO125P50

EAN 4031582342192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

