

# STORA

## 2845QMP125P30-13

EAN 4031582348552

Pojezdové kolečko pro pohyblivé vozíky s integrovanou brzdou, boční kryty s integrovanou brzdou, vdllice vyrobena z lisované oceli, zinkochromátová povrchová úprava, přesné kuličkové ložisko, uchycení kola s maticí, Střed kola vyroben z polyuretanu, Běhoun: polyuretan, 4 dráhy, samočištění mezi dráhami, protivlákenný kryt, přesné kuličkové ložisko, vzdálenost mezi drahami: cca. 4,5 mm, šířka dráhy: cca 4,0 mm. Návrh:

Nosnost 80 kg na kolo v závislosti na povrchu podlah, 40 kg na kolo na transportních páslech. Uvědomte si prosím, že pole normy EN 1929 mohou být na transportních páslech používána kolečka minimálně průměru 120mm.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka běhounu	32 mm
Šířka kolečka	74 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	60 mm
Vyosení	38 mm
Přesah kolečka	100 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.671 kg
Poloměr otáčení	50 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 59
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

