

ALPHA

3478ILP125P63

EAN 4031582422696

ESD pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: černá elastická navulkanizovaná guma, šedá neznačkovácí, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Velikost plotny	137 x 115 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Přesah kolečka	125 mm
Stavební výška	161 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.694 kg
Poloměr otáčení	80 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 67
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478IFP125P63

EAN 4031582422696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

